

CERBERO BASE

Jednoskładnikowy podkład akrylowy do mikrobetonu

CERBERO BASE to jednoskładnikowy, akrylowy podkład ochronny na bazie wody. Po wyschnięciu jest bezbarwny, stabilny na promieniowanie UV i nie żółknie. Stosuje się go przed CERBERO SEALER w celu poprawy przyczepności oraz zwiększenia odporności systemu na wodę, alkalia i substancje chemiczne. Może być także używany jako grunt pod ERCOLE i MICROBOND.

100-120 g/m²

orientacyjne zużycie

2-3 h

kolejna warstwa

24 h

czas dojrzewania

1 kg / 5 kg

dostępne opakowania

Najważniejsze właściwości

- jednoskładnikowa impregnacja akrylowa na bazie wody,
- niska zawartość lotnych związków organicznych (LZO),
- po wyschnięciu bezbarwna, stabilna UV i nieżółknąca,
- poprawia przyczepność CERBERO SEALER,
- zwiększa odporność systemu na wodę, alkalia i środki chemiczne,
- aplikacja natryskiem niskociśnieniowym, aplikatorem lub wałkiem,
- produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Zastosowanie

- warstwa bazowa pod CERBERO SEALER,
- pierwszy etap systemu ochronnego CERBERO,
- powierzchnie z mikrobetonu i mikrocementu,
- gruntowanie podłoża przed aplikacją ERCOLE,
- gruntowanie podłoża przed aplikacją MICROBOND,
- powierzchnie mineralne stabilne, suche i właściwie przygotowane,
- nowe oraz odnawiane powierzchnie po usunięciu warstw ograniczających przyczepność.

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Rodzaj	jednoskładnikowy podkład akrylowy	Baza	wodna
Zużycie	100-120 g/m ² *	Opakowanie	1 kg i 5 kg
Wygląd	mlecznobiała ciecz; po wyschnięciu bezbarwna, z połyskiem	Zapach	charakterystyczny
Kolejna warstwa	po 2-3 h bez szlifowania	Dojrzewanie	24 h**
Przechowywanie	12 miesięcy, 10-25°C***	System standardowy	2 x Base + 2 x Sealer

* Zużycie zależy od porowatości podłoża. ** W temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej 65%. *** W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Przygotowanie i aplikacja

01	Sprawdź podłoże Powierzchnia musi być całkowicie związana, stabilna strukturalnie, jednolita i sucha. Nie aplikuj na słabe, odspojone lub wilgotne podłoże.
02	Oczyść powierzchnię Usuń pył, brud, tłuszcz oraz wcześniejsze zabezpieczenia i środki pielęgnacyjne, które mogłyby ograniczyć przyczepność.
03	Wymieszaj produkt Przed użyciem dokładnie wymieszaj lub wstrząśnij CERBERO BASE, aż produkt będzie jednorodny.
04	Zaplanuj układ systemu Standardowa konfiguracja według karty źródłowej to 2 warstwy CERBERO BASE i 2 warstwy CERBERO SEALER. Ostateczny układ dobierz zgodnie z aktualnym podręcznikiem aplikacji.
05	Nałóż pierwszą warstwę Natryśnij równomiernie opryskiwaczem niskociśnieniowym przy ciśnieniu maksymalnie 5 barów. Nie pozostawiaj kałuż.
06	Wpracuj preparat Bezpośrednio po natrysku rozprowadź produkt aplikatorem Shorty / Longy lub wałkiem z mikrofibry o włosiu około 14 mm.
07	W razie potrzeby rozcieńcz Pierwszą warstwę, szczególnie na większych powierzchniach, można rozcieńczyć wodą maksymalnie w proporcji 1:1. Drugiej warstwy nie rozcieńczaj.
08	Nałóż drugą warstwę Po około 2 godzinach, gdy powierzchnia jest sucha w dotyku, nałóż nierozcieńczony produkt wałkiem z mikrofibry o włosiu około 14 mm.
09	Wykonaj warstwę końcową CERBERO SEALER aplikuj w odpowiednim czasie i zgodnie z jego aktualną kartą techniczną. Unikaj nadmiaru CERBERO BASE na każdym etapie.

Pierwsza warstwa

Natrysk niskociśnieniowy do 5 barów, a następnie wracowanie aplikatorem lub wałkiem 14 mm. Na dużych powierzchniach dopuszczalne jest rozcieńczenie wodą maksymalnie 1:1.

Druga warstwa

Po około 2 godzinach, gdy powierzchnia jest sucha w dotyku. Produkt nakładaj bez rozcieńczania, bezpośrednio wałkiem z mikrofibry o włosiu około 14 mm.

Warunki aplikacji i dojrzewania

Parametr	Wymaganie według karty źródłowej
Temperatura powierzchni	powyżej +5°C
Temperatura powietrza	od +10°C do +40°C
Kolejna warstwa	po 2-3 godzinach, bez szlifowania
Czas dojrzewania	24 godziny przy 20°C i 65% wilgotności względnej
Ochrona świeżej warstwy	przed wiatrem, pyłem, deszczem, mrozem i innymi niekorzystnymi warunkami

Zalecenia

- wykonaj próbę na reprezentatywnym fragmencie,
- dokładnie usuń pył, tłuszcz i stare zabezpieczenia,
- mieszaj produkt przed użyciem,
- rozprowadzaj równomiernie bez kałuż,
- układ warstw dobierz do aktualnego podręcznika systemowego.

Ograniczenia

- nie aplikuj na mokre lub niestabilne podłoże,
- nie nakładaj podczas deszczu, mrozu, silnego wiatru lub dużego zapylenia,
- nie rozcieńczaj drugiej warstwy,
- nie pozostawiaj nadmiaru produktu ani kałuż,
- nie traktuj samego CERBERO BASE jako kompletnego systemu ochronnego.

WAŻNE

Produkt do użytku profesjonalnego. Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej i zapoznaj się z aktualną kartą charakterystyki. Dokument źródłowy ma rewizję 02.11.2020; przed aplikacją sprawdź aktualną kartę produktu, etykietę i podręcznik systemowy. Wersja polska: 10/2026.