

STEINFIX 60

Naturalne mydło do kamienia i posadzek mineralnych

STEINFIX 60 to środek myjąco-pielęgnacyjny na bazie naturalnego mydła, opracowany do kamienia naturalnego oraz innych podłóg odpornych na wodę. Czyści, wspiera pielęgnację powierzchni, pomaga ograniczyć wnikanie brudu, oleju i tłuszczu oraz pozostawia delikatny film ułatwiający kolejne mycie. Odczyn produktu wynosi około pH 8.

pH ok. 8

odczyn produktu

0,5 l / 10 l

pierwsze nasycenie

50-100 ml

na 10 l do mycia

bez mrozu

przechowywanie

Najważniejsze właściwości

- produkt na bazie naturalnego mydła do jednoczesnego mycia i pielęgnacji,
- odczyn około pH 8, odpowiedni do regularnej pielęgnacji,
- stopniowo nasycza pory i pozostawia cienki film pielęgnacyjny,
- nadaje powierzchni delikatny połysk,
- pomaga ograniczyć wnikanie kurzu, oleju i tłuszczu,
- ułatwia kolejne mycie powierzchni,
- produkt oznaczony Nordic Swan według dokumentacji źródłowej.

Zastosowanie

- posadzki z kamienia naturalnego, w tym marmuru,
- posadzki betonowe i cementowe,
- terrazzo i lastryko,
- mikrocement oraz inne mineralne systemy podłogowe po potwierdzeniu zgodności,
- nowe podłogi po dokładnym czyszczeniu przed oddaniem do użytkowania,
- regularne mycie w domach, hotelach, biurach i obiektach publicznych,
- wszystkie wodoodporne podłogi, dla których producent dopuszcza mydło pielęgnacyjne.

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Rodzaj	naturalne mydło myjąco-pielęgnacyjne	Odczyn	pH ok. 8
Pierwsze nasycenie	0,5 l / 10 l wody	Codzienne mycie	50-100 ml / 10 l wody
Aplikacja	mop lub aplikator do wosku	Powierzchnia	podłogi odporne na wodę
Efekt	czyszczenie, film pielęgnacyjny, lekki połysk	Przechowywanie	chronić przed mrozem
Okres przydatności	zgodnie z oznaczeniem opakowania	Klasyfikacja	sprawdzić aktualną etykietę i SDS

Dawkowanie przeliczono z dokumentacji źródłowej. Dobór roztworu zależy od chłonności i zabrudzenia podłoża oraz twardości wody. Przed użyciem zawsze sprawdź aktualną etykietę i kartę charakterystyki.

Przygotowanie i stosowanie

01	Sprawdź podłoże Upewnij się, że powierzchnia jest odporna na wodę, a jej producent dopuszcza pielęgnację mydłem. Na małym, niewidocznym fragmencie wykonaj próbę.
02	Usuń luźne zabrudzenia Dokładnie odkurz lub zamieć piasek i kurz, aby podczas mycia nie zarysować powierzchni.
03	Przygotuj nową podłogę Przed pierwszą pielęgnacją usuń brud, olej, nalot wapienny lub cementowy oraz pozostałości prac budowlanych odpowiednim środkiem do czyszczenia gruntownego.
04	Przygotuj roztwór Do pierwszego nasycenia odmierz 0,5 l produktu na 10 l wody. Do mycia codziennego stosuj 50-100 ml na 10 l wody.
05	Nałóż równomiernie Rozprowadź roztwór czystym mopem lub aplikatorem do wosku. Nie pozostawiaj kałuż i nie dopuszczaj do nierównomiernego wysychania.
06	Pozwól zadziałać Przy pierwszej pielęgnacji pozostaw roztwór na czas potrzebny do wnikięcia w pory. Zabieg można powtórzyć, aż podłoże przestanie szybko chłonać roztwór.
07	Usuń nadmiar Ciemne ślady, smugi lub nadmiar mydła zbierz czystym, wilgotnym mopem. Powierzchnia powinna wyschnąć równomiernie.
08	Pielęgnuj regularnie Do bieżącego mycia dobierz dawkę do twardości wody i stopnia zabrudzenia. Nadmiar produktu może pozostawić smugi lub lepki film.

Pierwsza pielęgnacja

0,5 l produktu na 10 l wody (ok. 1:20). Rozprowadź roztwór, pozwól mu wnikać i w razie potrzeby powtórz zabieg. Nadmiar oraz ciemne ślady usuń czystym, wilgotnym mopem.

Codziennie mycie

50-100 ml produktu na 10 l wody (ok. 1:200-1:100). Niższą dawkę stosuj przy lekkim zabrudzeniu; wyższą dobieraj do twardości wody i intensywności użytkowania.

Dobór dawkowania

Sytuacja	Dawkowanie	Cel
Nowa, dokładnie oczyszczona podłoga	0,5 l / 10 l wody	pierwsze nasycenie porów i film pielęgnacyjny
Regularne mycie - lekkie zabrudzenie	50 ml / 10 l wody	bieżące czyszczenie i podtrzymanie pielęgnacji
Regularne mycie - większe zabrudzenie	do 100 ml / 10 l wody	dawka zależna od twardości wody i zabrudzenia

Zalecenia

- usuń piasek i pył przed myciem,
- używaj czystej wody oraz czystego mopa,
- regularnie wymieniaj zabrudzoną wodę,
- wykonaj próbę na małym fragmencie,
- przestrzegaj zaleceń producenta posadzki.

Ograniczenia

- wyłącznie do podłóg odpornych na wodę,
- nie mieszać z innymi środkami chemicznymi,
- nie stosować zamiast preparatu do usuwania nalotu cementowego,
- nie przedawkowywać - może powstać lepki film lub smugi,
- produkt nie zastępuje impregnacji systemowej ani hydroizolacji.

WAŻNE

Przechowywać poza zasięgiem dzieci i chronić przed mrozem. Nie połykać. Stosować rękawice. W razie narażenia postępować zgodnie z aktualną kartą charakterystyki i skontaktować się z lekarzem lub ośrodkiem zatruc. Wersja polska: 10/2026.