



ODTŁUSZCZAJĄCY ŚRODEK DO MYCIA BETONU

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW - WYDANIE Z DNIA: 18 IV 2018

cleanBETON to ulepszony detergent odtłuszczający, opracowany do czyszczenia różnych powierzchni i usuwania najtrudniejszych zabrudzeń, w tym zanieczyszczeń pochodzących z działalności przemysłowej. Preparat ma wysokie pH (11,5) i wnika w głąb podłoża poprzez pory, usuwając pozostałości oleju, brud, wykwit oraz zanieczyszczenia środków ropopochodnych. cleanBETON należy stosować do czyszczenia powierzchni przed nałożeniem Evercrete Pavishield®, a także przed nakładaniem powłok cementowych. Preparat ulega biodegradacji i jest przyjazny dla środowiska. Stanowi bezpieczną alternatywę dla kwasowych środków czyszczących.

Bezpieczeństwo

Nasz rewolucyjny środek odtłuszczający jest biodegradowalny, nieszkodliwy dla środowiska, nietoksyczny i nie zawiera rozpuszczalników.

Właściwości

Produkt alkaliczny, służący do głębokiego czyszczenia i odtłuszczania. Łatwy w użyciu, usuwa większość zanieczyszczeń, w tym produkty ropopochodne.

Zastosowanie

Oczyszczanie podłóg przemysłowych oraz wszelkich powierzchni betonowych, parkingów, garaży itp. z uporczywych zabrudzeń (zaolejenia i tłuszcze), a także przed nałożeniem Evercrete Pavishield® lub przed nakładaniem powłok cementowych.

Sposób użycia

Środek odtłuszczający przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego. Został specjalnie opracowany do czyszczenia przemysłowego. Ma zwiększoną moc, zdolną do penetracji podłoża betonowego na pełną głębokość poprzez działanie kapilarne. Używaj z zachowaniem ostrożności. Wykonanie próby jest zawsze zalecane przed czyszczeniem powierzchni.

Czyszczenie regularne:

W celu uzyskania najlepszych efektów nie rozcieńczaj produktu ani nie zwilżaj powierzchni. Przed czyszczeniem całej powierzchni nałóż preparat najpierw na obszary mocno nasycone lub trudne do czyszczenia. W razie potrzeby dodaj więcej produktu i pozostaw go na około 20-30 minut, aby powierzchnia została głęboko oczyszczona. Spłucz dokładnie dużą ilością czystej wody pod wysokim ciśnieniem. W razie potrzeby powtórz czynność.

Dokładne czyszczenie oraz powierzchnie zewnętrzne:

Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi powyżej i rozpraszaj preparat sztywną miotłą. W przypadku gładkich powierzchni użyj miękkiej miotły. Nasącz całą powierzchnię preparatem cleanBETON i pozwól produktowi wnikać głęboko przez około 20-30 minut. Spłucz czystą wodą. Użycie gorącej wody oraz myjki wysokociśnieniowej przyspiesza usuwanie zanieczyszczeń.

Wnętrze:

Czyszczenie wewnątrz powinno odbywać się w kontrolowany sposób. Należy zachować szczególną ostrożność podczas nakładania preparatu w pomieszczeniach zamkniętych. Nakładaj oszczędnie mopem lub maszyną do czyszczenia podłóg. Spłucz preparat z podłogi za pomocą standardowego mopa lub maszyny do czyszczenia podłóg. Użyj gorącej wody w przypadku silnego zanieczyszczenia powierzchni.

MOWA GROUP

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BETONU I POSADZEK

MOWA GROUP sp. z o.o.

MOWA GROUP sp. z o.o.

www.colorbetonu.pl

E-mail: color@colorbetonu.pl

Tel.: +48 530 530 454